PATENTVERWAG
COLLECTIVE FURNITURE TO ENJOY

SCHEDA TECNICA PISCINA

MOD. CRX 20; CRX 25; CRX 30; CRX 35

GRIGLIE LINEARI E CURVABILI

DESCRIZIONE

La griglia CRX, grazie alla sua speciale trama a maglia continua, garantisce un efficace deflusso dell'acqua, offrendo al tempo stesso un piacevole design e assoluta sicurezza di utilizzo.
Essa rispetta le normative internazionali (UNI-EN e FINA) che prescrivono una distanza massima di mm 8 tra le nervature, anche quando impiegata col raggio minimo di curvatura.
Costruite in polietilene ad alta densità, sono resistenti all'usura, agli agenti chimici e atmosferici; il particolare disegno delle nervature impedisce il passaggio di elementi estranei all'interno della canaletta.

SCHEMA





TIPO				
RETTILINEA	TUTTI I MODELLI	ELEMENTO D'ANGOLO		SI
CRX20 20 cm CURVABILE	Larghezza minima RAGGIO MINIMO	14 cm 38,75	Sp. 35 mm min RAGGIO MASSIMO	30 ; 25
CRX25 25 cm CURVABILE	Larghezza minima RAGGIO MINIMO	15 cm 54,5	Sp. 35 mm min RAGGIO MASSIMO	30 ; 25
CRX30 30 cm CURVABILE	Larghezza minima RAGGIO MINIMO	27 cm 65,5	Sp. 35 mm min RAGGIO MASSIMO	30 ; 25
CRX35 35 cm CURVABILE	Larghezza minima RAGGIO MINIMO	33 cm 77	Sp. 35 mm min RAGGIO MASSIMO	30 ; 25
MATERIALE	POLIETILENE addittivato resistente alla luce e agli agenti atmosferici. inattaccabile dagli acidi.			
COLORE	BIANCO	ALTRI (su richiesta)